

ENROLLADORES ABIERTOS MANGUERA DE POLIURETANO



GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES
INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**





**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**

ENROLLADORES DE MUELLE, MANGUERA DE POLIURETANO





**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**

ENROLLADORES

DE MUELLE, MANGUERA DE POLIURETANO

✓ PUNTOS FUERTES

- Las repetidas pruebas de resistencia en el muelle garantizan una vida media y una eficacia decenal del artículo.
- Todos los modelos se ajustan a la directiva ATEX para uso en ambientes con atmósferas potencialmente explosivas.
- Tope paramanguera disponible de serie en todos los modelos, incluso en aquellos sin manguera.
- La fuerza de rebobinado es constante y regulable. Permite un uso centrado en las necesidades específicas de cada aplicación.
- Todos los elementos de deslizamiento, como los casquillos y la cremallera, están fabricados con especiales tecnopolímeros ensayados contra el desgaste debido al paso del tiempo.
- Manguera de poliuretano ligera y resistente dotada de espirales metálicas en los extremos para proteger su duración e integridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SOPORTE DE FIJACIÓN

Dispone de 4 agujeros ranurados para una instalación fácil y segura.

DIENTE DE PARADA

Se puede quitar fácilmente en caso de mantenimiento o cuando se quiera que el artículo se deslice libremente.

CREMALLERA DE PARADA

Ofrece la posibilidad de bloquear la manguera cada 0,5 m aproximadamente.

MUELLE

Ensayado para resistir a más de 20000 ciclos de trabajo.

BRAZOS DE POSICIONES MÚLTIPLES

Es posible cambiar manualmente la orientación de la salida de la manguera modificando la instalación de los brazos.

BOCA GUÍA MANGUERA

Diseñada con una gran anchura y con una disposición de los rodillos tal que reduce el desgaste de la manguera.

CASQUILLOS DE SOPORTE DEL TAMBOR

Fabricados en tecnopolímero autolubrificante con excelente resistencia al desgaste y a la corrosión.

PERNO CENTRAL

Diseñado para reducir al mínimo las pérdidas de carga.

ARTICULACIÓN GIRATORIA

Diseñada para reducir al mínimo las pérdidas de carga. Disponible en diferentes materiales para garantizar la máxima compatibilidad química con numerosos fluidos.



Tipo de fluido
AIRE-AGUA


Presión
20 bar

Material
- ACERO BARNIZADO
- ABS

DE MUELLE



FIJO*



Temperatura máx. 70 °C



Conformes con la directiva






* es posible convertirlo en orientable (excepto s. 250) mediante el pertinente soporte véase pág. 81.

COLORES TAMBOR

Barnizados    

	Mangueras	Empalmes	Juntas	Articulación	Perno central
S. 250	poliuretano atóxico	latón	Viton®	Delrin® - latón	Delrin®
S. 290-330-390				latón	nylon PA6
S. 430				latón	acero galvanizado
					

Dimensiones totales (mm)											Serie		Embalaje (mm) L x P x H	
														

(L: anchura - P: profundidad - H: altura)



Artículo	Manguera suministrada	Enganche		Peso
		entrada	salida	

s. 250 ABS	ENROLLADORES PARA COLUMNAS DE SERVICIO CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO Y TAMBOR DE ABS				
	5179	12 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	7,6 kg
	5180	10 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	7,8 kg

Boca guía manguera disponible como accesorio véase pág. 83.

s. 290	4707	sin manguera *	G 3/8" (m)	G 3/8" (f)	9,5 kg
	4708	13 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	11,3 kg
	4709	15 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	11,0 kg
	4710	10 m - 6 x 10 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	10,5 kg
	4711	15 m - 6 x 10 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	10,9 kg

* Capacidad enrolladores

$\varnothing$ int. manguera	8 x 12	10 x 14,5
longitud máx.	16 m	14 m

s. 330	4718	sin manguera *	G 3/8" (m)	G 3/8" (f)	10,1 kg
	4719	15 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	12,1 kg
	4720	18 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	11,8 kg
	4721	8 m - 13 x 19 mm	G 1/2" (m)	G 1/2" (m)	12,0 kg
	4722	12 m - 13 x 19 mm	G 1/2" (m)	G 1/2" (m)	15,9 kg

* Capacidad enrolladores

$\varnothing$ int. manguera	8 x 12	10 x 14,5	13 x 19
longitud máx.	18 m	16 m	12 m

s. 390	4747	sin manguera *	G 3/8" (m)	G 3/8" (f)	13,5 kg
	0694	20 m - 10 x 14,5 mm	G 3/8" (m)	G 3/8" (m)	18,2 kg
	4749	20 m - 8 x 12 mm	G 3/8" (m)	G 1/4" (m)	15,4 kg
	4750	10 m - 13 x 19 mm	G 1/2" (m)	G 1/2" (m)	16,6 kg
	4751	15 m - 13 x 19 mm	G 1/2" (m)	G 1/2" (m)	17,0 kg

* Capacidad enrolladores

$\varnothing$ int. manguera	8 x 12	10 x 14,5	13 x 19
longitud máx.	18 m	16 m	12 m

s. 430	0408	sin manguera *	G 1/2" (f)	G 1/2" (f)	15,2 kg
	4917	10 m - 13 x 19 mm	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	18,3 kg
	4918	15 m - 13 x 19 mm	G 1/2" (f)	G 1/2" (m)	18,9 kg

* Capacidad enrolladores

$\varnothing$ int. manguera	10 x 14,5	13 x 19	16 x 27
longitud máx.	20 m	16 m	14 m



TECNOLOGÍA

La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones que acabarán convirtiéndose en productos de vanguardia de la más alta calidad totalmente fabricados en Italia, es el principal punto de partida de todo el ciclo de producción



CALIDAD

Desde siempre, la calidad es una preocupación básica en la creación de productos **RAASM**. Para obtenerla es indispensable la ejecución de un sinfín de pruebas altamente exigentes y rigurosas



FUNCIONABILIDAD

RAASM dispone de la más completa gama de productos para lubricación y distribución de fluidos. El objetivo es el de dar siempre una respuesta satisfactoria a las demandas de nuestros clientes y cubrir sus exigencias



Company with an
ISO 9001:2015
certified quality
management system

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

GF GESFLUID

GESTIÓN INTEGRAL DE EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES / INTEGRAL MANAGEMENT FOR INDUSTRIAL EQUIPMENTS

C/Candás, 20 Bajo - 33207 Gijón - Asturias - España
Tel. (+34) 984 05 00 90
gesfluid@gesfluid.es - www.gesfluid.es